


Produktpalette Betonblocksteine

nach ÖNORM EN15258

	Kennung	Artikel	L/B/H [cm]	Betongüte	Gewicht [kg]	Typ
1	WB_Block_B2	WB180B2N	180/60/60	C25/30B2	1522	stapelbar mit Noppen
2		WB180B2G	180/60/60	C25/30B2	1508	Abschlussstein oben glatt
3		WB120B2N	120/60/60	C25/30B2	1014	stapelbar mit Noppen
4		WB120B2G	120/60/60	C25/30B2	1005	Abschlussstein oben glatt
5		WB060B2N	60/60/60	C25/30B2	507	stapelbar mit Noppen
6		WB060B2G	60/60/60	C25/30B2	503	Abschlussstein oben glatt
7	WB_Block_B5	WB180B5N	180/60/60	C25/30B5	1439	stapelbar mit Noppen
8		WB180B5G	180/60/60	C25/30B5	1425	Abschlussstein oben glatt
9		WB120B5N	120/60/60	C25/30B5	959	stapelbar mit Noppen
10		WB120B5G	120/60/60	C25/30B5	950	Abschlussstein oben glatt
11		WB060B5N	60/60/60	C25/30B5	480	stapelbar mit Noppen
12		WB060B5G	60/60/60	C25/30B5	475	Abschlussstein oben glatt

Formate: Breite 60 cm, Höhe 60 cm (ohne Noppen), Längen 180, 120 oder 60 cm

Die Blöcke sind stapelbar und einschüttbar nach statischer Bemessung.

Der Untergrund muss eben und ausreichend standfest sein.

(Beton- oder Asphaltflächen bzw. standfester Boden)

Die Eignung und Statik muss vom Verwender nachgewiesen werden.

Maßtoleranzen +/- 15 mm

Farbunterschiede aus verschiedenen Chargen sind kein Reklamationsgrund.

Die Leistungserklärungen sind auf www.winklerbau.at einsehbar.